

TK-93(L)/TK-95(L)

滑らかなカメラコントロールが可能なスタジオ用サーボクレーンです。

- パン棒操作タイプでリモコン操作も簡単
- ローアングルからハイアングルまで広範囲な映像作りが可能
- モニターチルト機構付 (TK-93)
- パン棒とリモコン雲台の位置関係を変更するオフセット機能付
- 支柱200mm支柱部昇降機能(オプション) *1
- カメラ、レンズ保護スタンド付



TK-93 Crane System

TK-53A(L)/TK-38A

機動性を追求したワンマンオペレートタイプのサーボクレーンです。分解しての運搬が可能のため、スタジオ内だけでなく屋外での設置運用も行えます。アームの長いTK-53Lも取り揃えています。

- 操作力が軽いワンマンオペレート仕様
- パン棒操作タイプでリモコン操作も簡単
- ローアングルからハイアングルまで広範囲な映像作りが可能
- モニターチルト機構付
- カメラ、レンズ保護スタンド付き
- アームの長さを変更できます (TK-53A / TK-53AL)



TK-53A/L/TI-04B Crane System

TK-38A/TI-04B Crane System

TK-93(L)

TK-95(L)

TK-53A(L)

TK-38A



TK-53A/TK-38A操作部

雲台最大搭載質量	12kg	12kg	10kg	10kg
アーム水平時全長	4,628mm (5,503mm)	4,316mm (5,191mm)	4,011mm (4,861mm)	3,474mm
雲台チルト軸 (最高)	3,358mm (3,952mm)	3,358mm (3,952mm)	3,178mm (3,929mm)	2,878mm
雲台チルト軸 (アーム水平時)	1,477mm	1,477mm	1,457mm	1,552mm
リモコン雲台部パン角度	±120°	±120°	±120°	±120°
リモコン雲台部チルト方向	上方60° / 下方90°	上方60° / 下方90°	上方60° / 下方90°	上方60° / 下方90°
本体質量*2	約480kg(550kg)	約530kg(600kg)	約96kg(100kg)	約67kg
台車	4輪台車	4輪台車	3輪台車 (別売)	3輪台車、 トライポッド (別売)

TI-04B

TK-38A、TK-53A/53ALを搭載するスタジオ用クレーン台車です。カメラベダスタルのように安定したドリー操作が簡単に行えます。

- 最大搭載質量 200kg
- 最大幅 870mm
- 最小幅 790mm
- 高さ 1,100mm
- 本体質量 約240kg



TI-08

TK-38A、TK-53A/53ALを搭載する分解可搬型の屋外用クレーン台車です。スタジオでの運用も可能です。

- 最大搭載質量 200kg
- 最大幅 1,466mm*3
- 収納時幅 391mm
- 高さ 1,100mm
- 本体質量 約49kg*3



*1 支柱昇降に伴って操作部の高さが変動します。

*2 バランスウェイトは除く

*3 アウトリガー無の場合

本チラシは製品説明やスペックが簡略されています。詳しい情報は弊社ウェブサイトをご確認ください。

株式会社 昭特製作所

〒213-0002 川崎市高津区二子6-10-10

TEL:044-812-0931 FAX:044-812-0932

e-mail: sales@shotoku.co.jp

JL082 2023.11

製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。製品の仕様及びデザインは改善等の為に予告なしに変更する場合があります。



お問合せ (メール)