



TTH1502C 3段カーボン三脚



TML150+FP150



TGL150

TTH1502C NEW

■ FEATURES

TTH1502C

- 剛性カーボンファイバーパイプ採用(TTH1502C)
- 曲げ強度増強型三脚設計
- 優れた耐久性と高い保持力の両方を兼ね備えた脚プレーキシステム

■ SPECIFICATIONS

最大搭載質量	90kg
最高高さ	1,616mm*1
最低高さ	547mm*1
収納時長さ	751mm*1
本体質量	5.9kg
マウント	150mmボール
組み合わせ機種	SX300

*1 TGL150装着時



TT-53A 150mmボール
/M40ミニミッチェル



▲パッド/剣先 (TT-51A)



▲可変式剣先 (TT-53A)



▲可変式剣先 (TT-53A)

TT-53A/TT-51A

- 同軸パイプ構造
- 内パイプは目盛り付で水平バランスがとりやすい機構
- パッド又は、剣先を選択可能
- 脚先端パッドは床の傾きにならう機構 (TT-51A)
- 円盤型パッドを回転させることにより、剣先としても使用できる構造 (TT-53A)

■ SPECIFICATIONS

	TT-53A	TT-51A
最大搭載質量	50kg	50kg
最高高さ	1,210mm*2	1,240mm*2
最低高さ	640mm*2	660mm*2
収納時長さ	778mm	816mm
本体質量	7.2kg	7.2kg
マウント	150mmボール/M40ミニミッチェル	
組み合わせ機種	SX300, TD-53B	SX300, TD-13C,TD-32D, TD-43A,TD-51A

*2 脚開きが510mmの場合

TT-53A/TT-51A