

## CRANES

分離可能型

# TK-38

DC サーボリモコン方式のポータブルカメラ用クレーンです。アーム部・リモコン雲台部・操作部で分解しての運搬が可能で、屋外の設置運用も行えます。

### FEATURES

- 操作力が軽いワンマンオペレート仕様
- パン棒操作タイプでリモコン操作も簡単
- モニターチルト機構（アームの角度に追従して見やすい角度に動きます）
- 分割してコンパクトな状態での運搬が可能
- ローアングルからハイアングルまで広範囲な映像作りが可能
- カメラ、レンズ保護スタンド付き
- リモコン用電源は DC24V



### SPECIFICATIONS

全長	アーム水平時	3,474mm
雲台チルト軸	最高	2,878mm
	アーム水平時	1,552mm
リモコン雲台部	パン角度	±120°
	チルト方向（上方）	60°
	チルト方向（下方）	90°
消費電力	DC24V ±10%	95W以下
	AC100 ~ 240V ±10%	95W以下
搭載質量		10kg
本体質量		約67kg

## CRANES

スタジオ用

# TK-63 / TK-65

滑らかなカメラコントロールが可能なスタジオ用サーボクレーンです。原点リセット機能、パン棒とリモコン雲台の位置関係を変更するオフセット機能を備えています。オプションとして、スリッパリングを使用した無制限ローリングヘッド機構の追加操作部とリモコン雲台部の動作比率を変更できるレシオ機能の追加が可能です。



### SPECIFICATIONS

		TK-63 / TK-65	TK-63L
全長	アーム水平時	4,582mm / 4,269mm	5,357mm
高さ	アーム水平時	2,027mm	2,027mm
雲台チルト軸	最高	3,421mm	3,960mm
	アーム水平時		1,486mm
リモコン雲台部	パン角度		±120°
	チルト方向（上方）		60°
	チルト方向（下方）		90°
消費電力	AC100V		200W以下
台車の大きさ	幅 X 長さ		900mm x 900mm
	高さ		390mm
搭載質量			12kg
本体質量		約510kg / 約550kg	約510kg / 約550kg